内装木部用 水性顔料系着色塗料

カクマサ KAKUMASA



(社)日本塗料工業会登録		
登録番号	○03113	
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆	
問合せ先	http://www.toryo.or.jp	

マルチステイツ

オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりで多用途に使える

上塗りに

ラッカー

溶剤1液ウレタン 溶剤2液ウレタン

水性ウレタン

塗料の塗装が可能!



●用 途 内装木部全般、木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品

●荷 姿 0.

0.9kg 3.5kg 14kg

●塗り面積

10㎡~16㎡/kg (2回塗り)

●塗り重ね時間 4時間以上 (23°C)

●使用うすめ液 水(上限20%)、とうめい

Color 15色

#102 メープル	#103 チーク	#105 チェスナット
#107 マホガニ	#108 ブラウン	#110 オリーブ
#111 ウォルナット	#112 ブラック	#113 ホワイト
#115 スプルース	#116 ID-	#117 レッド
#118 ブルー	#120 白木	とうめい

- ■表示の色見本は印刷のため、実際の色と多少異なります。 マルチステインは自由に色を混合し、調色していただけます。 塗装する際は、必ず試し塗りを行って確認してください。
- ■表示の色見本は2回塗りしています。 1回目と2回目の色は異なりますので塗装する際は、必ず試し塗りを行ってください。

商品特長

●マルチ性

木地着色用、ステイン仕上げ用として使用できます。 この上にクリヤー塗装をする場合は水性塗料以外に 【ラッカー・溶剤1液・2液ウレタン】の塗装ができます。

●仕上がり感

オイルフィ<mark>ニッシ</mark>ュのような鮮明な仕上がりになります。 希釈に水道水、とうめいを使用できるので カラーバリエーションも広がります。

●作業性

塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。 低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく 安心してお使いいただけます。

●安全性

塗膜は食品衛生法第20号に適合 国土交通省「改正建築基準法 (平成15年7月施工)」 厚生労働省 「屋内空気汚染に係わるガイドライン」 文部科学省 「学校環境衛生の基準」 に適合

